MÉNTA_02




ITA / Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito sui due lati con foglia melaminica. Bordo ABS in tinta.

ENG / Door made of wood particles panel with low formaldehyde emission (E1 Class) coated on both sides with melamine sheet. Tone-on-tone ABS edge.

FRA / Porte réalisée avec un panneau en bois à faible émission de formaldéhyde (Classe E1) couverte des deux côtés d'une feuille mélamine. Chant ABS ton sur ton.

SPA / Puerta realizada con un panel de madera con baja emisión de formaldehído (Clase E1) cubierta por ambos lados por un papel de melamina. Canto ABS tono sobre tono.

Spessore anta / Door thickness:
20/22 mm




MITON CUCINE


MÉNTA_02

SISTEMI DI APERTURA
OPENING SYSTEMS / SYSTÈMES D'OUVERTURES / SISTEMAS DE APERTURA


MANIGLIA / HANDLE / POIGNÉE / MANIJA



Tutte / All / Tout / Todos




Jay




Fuga / Fuga Plus


GOLA / GROOVE / GORGE / GOLA



Simple



Vertex



Radius


Solo per basi
For base units only

MÉNTA_02


MODULARITÀ H 72/75

MODULARITY H 72/75 MODULARITÉ H 72/75 MODULARIDAD H 72/75


COLONNE / COLUMNS / COLONNES / COLUMNAS




BASI - MANIGLIA / BASE UNITS - HANDLE / MEUBLES BAS - POIGNÉE / MUEBLES BAJOS - MANIJA



BASI - GOLA / BASE UNITS - GROOVE / MEUBLES BAS - GORGE / MEUBLES BAJOS - GOLA



PENSILI / WALL UNITS / MEUBLES HAUTS / MUEBLES ALTOS




MÉNTA_02


MODULARITÀ H 78/81

MODULARITY H 78/81 MODULARITÉ H 78/81 MODULARIDAD H 78/81


COLONNE / COLUMNS / COLONNES / COLUMNAS




BASI - MANIGLIA / BASE UNITS - HANDLE / MEUBLES BAS - POIGNÉE / MUEBLES BAJOS - MANIJA



BASI - GOLA / BASE UNITS - GROOVE / MEUBLES BAS - GORGE / MEUBLES BAJOS - GOLA



PENSILI / WALL UNITS / MEUBLES HAUTS / MUEBLES ALTOS



MÉNTA_02

MODULARITÀ H 72 / MANIGLIA
MODULARITY H 72 / HANDLE
MODULARITÉ H 72 / POIGNÉE
MODULARIDAD H 72 / MANIJA





MÉNTA_02

MODULARITÀ H 75 / GOLA

MODULARITY H 75 / GROOVE

MODULARITÉ H 75 / GORGE

MODULARIDAD H 75 / GOLA






MÉNTA_02

MODULARITÀ H 78 / MANIGLIA
MODULARITY H 78 / HANDLE
MODULARITÉ H 78 / POIGNÉE
MODULARIDAD H 78 / MANIJA





MÉNTA_02


MODULARITÀ H 81 / GOLA

MODULARITY H 81 / GROOVE

MODULARITÉ H 81 / GORGE

MODULARIDAD H 81 / GOLA





MÉNTA_02

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEI MOBILI

STRUTTURA E LAMINATO	Pulire la parte con un panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido. Non usare: polveri / spugne abrasive o pomice, prodotti contenenti cloro, soda o solventi. Consigli: non passare sui bordi prodotti contenenti diluenti o acetone poiché potrebbero deformarli permanentemente.
LACCATO OPACO	Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido. Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per mobili, soda o solventi. Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. É possibile che alle prime pulizie il panno rimanga leggermente colorato. Questo fenomeno non si ripresenterà più una volta eliminate le polveri di vernice prodotte dall'essiccazione.
LACCATO LUCIDO	Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido. Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per mobili, soda o solventi.
PET LASER	Dopo la completa installazione del prodotto e prima del montaggio delle maniglie, rimuovere la pellicola protettiva evitando l'utilizzo di oggetti taglienti e/o abrasivi. Tutte le parti lucide dovranno essere pulite senza utilizzare detersivi, alcool, sostanze a base alcolica, acetoni, solventi, sostanze o oggetti abrasivi. Usare esclusivamente un panno morbido umido di acqua o di liquidi sgrassanti appropriati (esempio: liquidi sgrassanti per vetro privi di base alcolica). Il materiale acrilico non è adatto ad usi esterni. N.B.: appena tolto il film protettivo il prodotto è particolarmente sensibile al graffio, per migliorarne la resistenza si consiglia di passare la superficie con un panno morbido e un prodotto antistatico per la pulizia privo di base alcolica, o in alternativa una soluzione di acqua e detergente neutro. Non usare alcool o prodotti abrasivi. Asciugare la superficie e lasciarla indurire per 24 ore.
LEGNO	Pulire la parte interessata con panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua oppure con un panno morbido inumidito ed, eventualmente, con acqua leggermente saponata, utilizzando un sapone neutro; in seguito la superficie va sciacquata con un panno morbido inumidito ed asciugata, oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido. Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti e cere per mobili. Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. Il legno è protetto da una vernice acrilica che non deve essere rigata o sollecitata con alte temperature.
PIANO DI LAVORO IN AGGLOMERATO DI QUARZO E MATERIALI NATURALI	Pulire la parte con una spugna ed acqua corrente, in caso di sporco particolarmente ostinato, lavaggio con detergente neutro e successivo risciacquo. Non usare: acido solforico, acetone o prodotti per la sverniciatura, acido fluoridrico soda caustica e solventi clorurati (cloroformio). Consigli: per la pulizia quotidiana si sconsiglia di usare getti di vapore acqueo inoltre proteggere la superficie del top con sottopentole e schermi termici in presenza di pentole appena ritirate dal fuoco.
PIANI IN LAMINATO	Pulire la parte interessata con detersivo liquido diluito in acqua o con alcoldiluito in acqua. Asciugare subito con un panno morbido. Pulire sempre nel senso della satinatura. Non usare: polveri o spugne abrasive pagliette metalliche, prodotti contenenti cloro. Consigli: adoperare sempre sottopentola e non lasciare le sigarette accese sul piano di lavoro.
PIANI IN PIETRA	Pulire la parte interessata con un panno o una spugna umida. Non usare: polveri o spugne abrasive, pagliette metalliche, candeggina edetersivi acidi. Consigli: Le macchie di caffè, limone, vino, ecc. devono essere immediatamente rimosse. Adoperare sempre sottopentola e non lasciare le sigarette accese sul piano di lavoro. Per la buona conservazione del piano eseguire periodicamente un trattamento con cera liquida o idrorepellente per marmi.
ALLUMINIO	Pulire la parte con detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua. Oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare subito con un panno morbido. Pulire sempre nel senso della satinatura. Non usare: polveri ospugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti. Consigli: prestare attenzione nel rimuovere il film di protezione.

MÉNTA_02

INSTRUCTIONS FOR CLEANING OF FURNITURE

CARCASE AND LAMINATE	Clean the area thoroughly with a soft cloth and liquid detergent diluted in water or alcohol diluted in water. Wipe with a soft, dry cloth. Do not use: loose powders, abrasive sponges or pumice, products containing chlorine, soda or solvents. Tips: Do not rub edges with products containing acetone or thinners as they may deform permanently.
MATT LACQUERED	Clean the area thoroughly with a soft cloth and glass cleaner diluted in water, or with alcohol diluited in water. Wipe with a soft, dry cloth. Do not use: loose powders or abrasive sponges, pumice, products containing ammonia, acetone and furniture wax, soda or solvents. Tips: Do not espose to direct sunlight. It is possible that the first cleaning cloth remains slightly colored. This phenomenon does not recur once more removed the paint dust produced by drying.
GLOSSY LACQUERED	Clean the area thoroughly with a soft cloth and glass cleaner diluted in water, or with alcohol diluited in water. Wipe with a soft, dry cloth. Do not use: loose powders or abrasive sponges, pumice, products containing ammonia, acetone and furniture wax, soda or solvents.
PET LASER	After the complete installation of the product and prior to assembly of the handles, remove the protective avoiding the use of sharp objects and / or abrasives. All shiny parts must be cleaned without the use of detergents, alcohol, alcohol–based substances, ketones, solvents, harsh abrasives. Use only: a soft cloth dampened with water or degreasing appropriate (eg degreasing solution for glass–free alcohol–based). The acrylic material is not suitable for outdoor use. N. B.:The product, just after removal of its protective film, is particularly sensitive to scratching, to improve their resistance is recommended to wipe the surface with a soft cloth and an antistatic cleaning without alcohol–based, or alternatively a solution of water and neutral detergent. Do not use alcohol or abrasives. Dry the surface and let it harden for 24 hours.
WOOD	Clean the area with a soft cloth and liquid detergent diluted in water or with a soft damp cloth and, if necessary, with mild soapy water, using a mild soap, after which the surface should be rinsed with a soft cloth moistened and dried, or with alcohol diluted with plenty of water. Wipe with a soft, dry cloth. Do not use: loose powders or scouring pads, abrasive or alkaline detergents, products containing chlorine, soda or solvents, acetone, thinners and waxes for furniture. Tips: Do not expose to direct sunlight. The wood is protected by an acrylic paint that must not be scratched nor stressed by high temperatures.
AGGLOMERATE QUARTZ WORKTOPS AND NATURAL MATERIALS	Clean the area thoroughly with a sponge and water, if excessively dirty, wash with neutral detergent and then rinse. Do not use: concentrated sulfuric acid, acetone, or strippers, hydrofluoric acid, caustic soda, chlorinated solvents (chloroform). Tips: for daily cleaning is not recommended to use jets of water vapor also protect the surface of the top with hot pads and thermal shields in the presence of pots or other dishes that have just withdrawn from the fire.
LAMINATE WORKTOPS	Clean the area with soft detergent and water solution or with alcoldiluito in water. Dry immediately with a soft cloth. Always clean nelsenso of the grain. Do not use: loose powders/abrasive sponges pagliette metalliche, products containing chlorine. Tips: Always use trivets and do not leave lit cigarettes on the work surface.
STONE WORKTOPS	Clean the area with a cloth or a damp sponge. Do not use: loose powders or scouring pads, steel wool, bleach edetersivi acids. Tips: Stains of coffee, lemon, wine, etc.. should be removed immediately. Always use trivets and do not leave lit cigarettes on the work sur–face. For the proper conservation of the plan periodically perform a treatment with liquid wax or water–repellent for marble.
ALUMINUM	Clean the area with detergent liquid detergent diluted in water. Or with alcohol diluted in plenty of water. Dry immediately with a soft cloth. Always clean in the direction of the grain. Do not use: Loose powders, abrasive sponges, abrasive or alkaline detergents, products containing chlorine, soda or solvents, acetone, paint thinner. Tips: Be careful when removing the protective film.